

## Novoflat



**arot**

CONNECT TO BETTER

Novoflat jest płaską wiązką rur Novomicro DB do bezpośredniego montażu w ziemi. Wiązka ta stosowana jest m.in. do układania metodą microtrenchingu polegającą na wykonaniu wąskich nacięć w nawierzchni drogowej przy krawężniku i umieszczeniu pionowo wiązki bezpośrednio pod warstwą konstrukcyjną drogi.


Unikalna płaska konstrukcja przy pionowej instalacji pozwala obniżyć opłaty za montaż w pasie drogowym.



### Właściwości

- ⊙ Mikrorury o pogrubionej ściance umożliwiają układanie bezpośrednio w ziemi.
- ⊙ Łatwa do usunięcia powłoka zewnętrzna z PE.
- ⊙ Dostępne wersje z przewodem lokalizacyjnym.
- ⊙ Wysokiej jakości specjalistyczne materiały zapewniające długi okres użytkowania.
- ⊙ Więcej danych technicznych na zapytanie.

### Wymiary



Symbol	W [mm]	e [mm]	h [m]	Wymiary bębna [cm]	Długość na bębnie [m]
3*12x2,0+UD	38,0	1,0	14,0	145x70	1000
4*12x2,0+UD	50,0	1,0	14,0	145x70	1000
5*12x2,0+UD	62,0	1,0	14,0	160x110	1000
6*12x2,0+UD	74,0	1,0	14,0	160x110	1000
4*14x2,0+UD	58,0	1,0	16,0	160x110	1000
5*14x2,0+UD	72,0	1,0	16,0	160x110	1000

- ⊙ Dostępne w 12 przezroczystych kolorach standardowych.
- ⊙ Standardowy kolor zewnętrzny: pomarańczowy.

